

MECHANIKUS WC ÖBLÍTŐSZELEPEK

A PRESTO 1000-es termékcsalád



A PRESTO időzített elzárású WC öblítő szelepek várakozás nélküli, hatékony vízöblítést, a WC csésze tökéletes tisztítását és nagy vízmegtakarítást biztosítanak. Valamennyi alkalmazásra kifejlesztett öblítőszelepek megfelelnek a robusztusság, a megbízhatóság és a használati kényelem minden követelményének.

- **A WC csésze tisztasága:** a PRESTO szelepek gyors és hatékony öblítést biztosítanak valamennyi WC típusnál és a PRESTO időzítő rendszer lehetővé teszi egy azonos vízmennyiségű öblítés megismétlését.
- **Robusztusság:** a PRESTO öblítő szelepeket vandál cselekedetekkel szembeni tartósságra fejlesztették ki és más rendszerek sérülékeny alkatrészei (úszó, kis átmérőjű csövek, húzólánc, ...) is kimaradtak.
- **Kényelem:** a működtető kart a felhasználó lehető legnagyobb kényelmére alakították ki és nem kell többé a tartály feltöltési zaját hallgatni.

ELEKTRONIKUS WC ÖBLÍTŐSZELEPEK

A PRESTO 7000-es termékcsalád

A PRESTO elektronikus öblítő szelepek **hatékony öblítést, a WC csésze tökéletes tisztítását és nagy** vízmegtakarítást biztosítanak. Valamennyi alkalmazásra kifejlesztett öblítőszelep megfelel a robusztusság, a megbízhatóság és a használati kényelem minden követelményének.

- **Tökéletes higiénia:** a vízöblítés akkor is megindul, ha a használó nem aktiválja a nyomógombot, amely egy plusz tisztítási lehetőségként áll rendelkezésre.
- **WC csésze tisztítása:** az elektronikus szelepek valamennyi WC-nél gyors és hatékony öblítést tesznek lehetővé.
- **Robusztusság:** vandál cselekedetekkel szembeni tartósságra fejlesztették ki, ezért más rendszerek sérülékeny alkatrészeit (úszó, kis átmérőjű csövek, húzólánc, ...) kihagyták.
- **Kényelem:** az ergonómikus vezérlés a felhasználó lehető legnagyobb kényelmét szolgálja, nincs többé tartály feltöltési zaj, sem pedig várakozási idő a két öblítés között.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS WC ÖBLÍTŐSZELEPEKRE

A mechanikusan záró WC öblítők beállított fix 9 literes öblítési mennyiséggel kerülnek forgalomba, ami mennyiség szabályozóval 6 literre korlátozható.

A csatlakozási méret: 3/4" és 5/4", szabványos szerelési kiállításokra szerelhető.

A mechanikus szelepek időzítése hidraulikus nyomáskiegyenlítővel elvén működik, az időzítő furat egy ipari rubin betétet tartalmaz amit egy rozsdamentes acélszál minden benyomáskor tisztít. Ezzel érhető el a hosszú élettartam, a zárási idő stabilitása és a folyamatos öntisztítás. A rubin alkalmazása a kopásállóság és a kis hőágulási együttható miatt szükséges.

A tartósan használható maximális hőmérséklet: 70 °C.

Alkalmazható dinamikus nyomás: minimum 1 bar.

**WC öblítők****PRESTO 1000 M**
3/4" öblítőszelep
ref. 14109**PRESTO ECLAIR**
5/4" öblítőszelep
ref. 13001**PRESTO EYREM**
5/4" öblítőszelep
ref. 12011**PRESTO ECLAIR H**
5/4" öblítőszelep
ref. 13601**PRESTO 1000 A**
süllyesztett öblítőszelep, 3/4"
ref. 14920**PRESTO 1000 E**
süllyesztett öblítőszelep, 3/4"
ref. 14906**ELEKTRONIKUS WC ÖBLÍTŐK****PRESTO 7100**
süllyesztett elektronikus
öblítőszelep, 3/4",
beépített transzformátorral
ref. 52390 hálózati kivitel**PRESTO 7200**
ref. 52391 elemmel működő
kivitel**PRESTO 7300**
süllyesztett elektronikus
öblítőszelep 3/4",
beépített transzformátorral
ref. 52392 hálózati kivitel
(szerelőfolyosós megoldáshoz)ref. 52396
kiegészítő elektronika
PRESTO 7100 és 7300-hoz
világítás és szellőztetés
vezérléséhez